

육안검사용 LED조명 FY-18시리즈

High Power LED 채용

제품 표면의 스크래치, 얼룩, 이물 등의 육안검사에 최적화



FY-18N (백색타입)

그린필터 장착시

FY-18L (전구색타입)

표준장착필터

다이크로익 그린필터 (별매품)



클리어필터 확산필터



■특징

- 18W High Power LED탑재
- 중심조도(at45cm) FY-18L 약 30,000 Lux (클리어필터장착시)
FY-18N 약 34,000 Lux (클리어필터장착시)
- LED광원 - 순간 점등, 예열이 필요없음
- 발열이 적어 검사제품에 열에 의한 영향이 없음
- 조광조절기능 탑재로 자유롭게 조도변경 가능
- 플렉시블암 채용으로 조사각을 자유롭게 조절 가능
- 클리어필터, 확산필터를 용도에 따라 교환 가능
- 그린필터 장착시 약500~600nm의 파장대인 녹색광원으로 조사가 가능



팬리스 냉각장치 (액티브히트싱크)

형 식	FY-18L (전구색)	FY-18N (백색)
AC어댑터	입력 : AC100~240V (47~63Hz) 출력 : DC24V 1.67A	
소비전력	불륨 최소 : 2.8W 최대 : 22.6W	
조광방식	조광볼륨에 의한 연속 조광 (직류제어방식)	
냉각방식	액티브 히트싱크 방식 (팬리스)	
LED 수명	약 50,000시간	
크 기	컨트롤박스 : 18 x 12 x 5cm 헤드 : Ø6.8 x 8.6cm 전장(높이) : 63.8cm	
무 게	3.4kg (AC어댑터 미 포함)	

*사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제조원  Funatech Co., Ltd.

2-6-22 Minami-kasai, Edogawa-ku,
Tokyo 134-0085 Japan
Tel: 81-3-5679-2700 Fax: 81-3-5675-2710
<http://www.funatech.com>

판매원  비전테크

대구광역시 남구 회망로 35
조은빌딩 6층
Tel: 053-474-2993 Fax: 053-474-2999
<http://www.visiontt.co.kr>